

**Référence article :** 612072884

**Description Produit :**

Ce tiroir optique coulissant métal 1U en version soudure, s'installe dans les coffrets muraux et dans les baies de brassage. Il s'utilise pour créer la jonction entre les différents réseaux intérieurs et/ou extérieurs des architectures Fiber To The Office (FTTO).



(Photo non contractuelle)

- Type de fibre : multimode OM4
- Hauteur : 1U
- Dimensions (L x H x P) : 480 x 44 x 240 mm
- Poids (hors visserie) : 2,7 Kg
- Entraxe de fixation : 19"
- Matière : métal
- Couleur : noir
- Jarretière : en ligne
- Raccords : 24 ST-PC
- Pigtails : 24 ST
- Cassettes : 2 cassettes de 12 FO
- Réseau : FTTO

**Poids :** 3020.0000 G

**Informations techniques:**

Poids Colis (en gramme)	40.0000
Couleur	Noir
Matière	Acier
Arrimage des câbles	Par collier plastique et arrêt de câble sur le plateau coulissant Par collier de serrage plastique sur le châssis
Capacité en soudure	48 épissures
Types d'empreintes	24 ST
Entraxe de fixation	19"
Jarretière	En ligne
Accessoires fournis	Notice, colliers deserrage plastique et métal, guide-câbles,lot de 4 écrous cage, vis etrondelles
Pigtails	OM4
Image produit	image_produit_612072884_1

Option(s)	Patte d'adaptation ETSI/21" Patte d'adaptation23" Obturation face arrière Entrée de câble par 2 presse-étoupePG13 sur le plateau
Identification du connecteur	En ligne
Types de raccords	24 ST-PC
Nombres d'entrées de câbles	2 entrées libres à l'arrière : 1 pour les câbles arrimés sur le châssis, 1 pour ceux arrimés sur le plateau
Configuration de la face avant	1 ligne / 12 raccords
Atouts produits	Châssis décaissable jusqu'à 50mm pour la protection des fiches Identification des raccordements en face avant  Clip de fermeture intégré au plateau mobile coulissant  Plateau coulissant totalement extractible avec dispositif de retenue en fin de course   Rehausse permettant le respect du rayon de courbure et le lovage des surlongueurs de jarretières et pigtails
Hauteur	1U
Type de marché	FTTO