

Référence article : 612281018



Description Produit :

Ce tiroir optique pivotant droit métal est un 3U en version soudure avec une capacité de 144 épissures. Le tiroir est installé à gauche dans les répartiteurs intérieurs et extérieurs pour le déploiement FTTH. Il sert à identifier l'opérateur internet pour le raccorder à l'abonné.

- Pivot : droit (opérateur)
- Hauteur : 3U
- Matière : métal
- Couleur : gris clair
- Type de fibre : monomode G652D
- Entraxe de fixation : 19"
- Cassettes : 12 cassettes de 12 FO
- Identification : 9 lignes de 16 raccords
- Jarretièrage : en colonne
- Raccords : 144 SC-APC
- Pigtaills : 144 SC-APC
- Réseau : FTTH

Poids : 6280.0000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	59.0000
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Arrimage des câbles	Sur la patte de fixation
Capacité en soudure	144 épissures
Types d'empreintes	144 SC
Compatibilité PON	Oui
Identification	9 lignes 16 raccords
Entraxe de fixation	19"
Jarretièrage	En colonne
Nombre d'entrées de câbles / gaines de retubage	Arrimage de 4 pigtaills Ø1.6mm et jusqu'à 6 tubes Ø3.5 à 5mm sur la patte pivotante
Capacité par cassette	12
Format (en pouces)	19.0000

Image produit	image_produit_612281018_1
Version	Soudure
Tiroir pivotant	Axe droit
Profondeur (en mm)	272.0000
Hauteur	3U
Type de marché	FTTA, FTTH