

Référence article : 612341016

Description Produit :

Ce tiroir optique pivotant gauche en métal est un 1U en version connecturisation directe qui s'installe à droite dans les répartiteurs intérieurs et extérieurs. Il est utilisé dans les réseaux FTTH pour l'identification abonné.



- Pivot : gauche (distribution, transport, clients)
- Hauteur : 1U
- Matière : métal
- Couleur : gris clair
- Type de fibre : monomode G652D
- Entraxe de fixation : 19"
- Capacité en connecturisation directe : 48 FO
- Identification : 4 lignes de 12 raccords
- Jarretièrage : En colonne
- Raccords : 48 SC-APC
- Réseau : FTTH

Poids : 2410.0000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	40.0000
Couleur	Gris Clair
Matière	Acier
Capacité en connecturisation directe	48 FO
Arrimage des câbles	Sur la patte de fixation
Types d'empreintes	48 SC
Compatibilité PON	Oui
Identification	4 lignes 12 raccords
Entraxe de fixation	19"
Jarretièrage	En colonne
Nombre d'entrées de câbles / gaines de retubage	8 gaines de Ø 5 mm
Format (en pouces)	19.0000
Image produit	image_produit_612341016_1
Version	Connecturisation directe

Tiroir pivotant	Axe gauche
Profondeur (en mm)	274.0000
Hauteur	1U
Type de marché	DATA CENTER , FTTA, FTTH