

Référence article : 612351001

Description Produit :

Ce tiroir optique pivotant métal est un 3U en version soudure pivot gauche. Il est installé à droite dans les répartiteurs intérieurs et extérieurs pour les déploiements de réseaux FTTH. Il sert à identifier l'abonné.



- Pivot : gauche (distribution, transport, clients)
- Hauteur : 3U
- Matière : métal
- Couleur : gris clair
- Type de fibre : monomode G657A2
- Entraxe de fixation : 19"
- Cassettes : 12 cassettes de 12 FO
- Identification : 9 lignes de 16 raccords
- Jarretièrage : en colonne
- Raccords : 144 SC-APC
- Pigtails : 144 SC-APC
- Réseau : FTTH

Poids : 6280.0000 G

Informations techniques:

| | |
|---|--|
| Poids Colis (en gramme) | 6950.0000 |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Acier |
| Arrimage des câbles | Sur la patte de fixation |
| Capacité en soudure | 144 épissures |
| Types d'empreintes | 144 SC |
| Compatibilité PON | NA |
| Identification | 6 lignes 24 raccords |
| Entraxe de fixation | 19" |
| Jarretièrage | En ligne |
| Nombre d'entrées de câbles / gaines de retubage | 2 câbles fixés en 2 points Ø15 m ou 12 gaines Ø4,3 mm ou 6 tubes Ø5 mm ou 2 tubes Ø10 mm |
| Capacité par cassette | 12 FO |
| Format (en pouces) | 19.0000 |

| | |
|--------------------|---|
| Image produit | image_produit_612351001_3, image_produit_612351001_17, image_produit_612351001_16, image_produit_612351001_15, image_produit_612351001_2, image_produit_612351001_1, image_produit_612351001_9, image_produit_612351001_5, image_produit_612351001_10, image_produit_612351001_12, image_produit_612351001_11, image_produit_612351001_13, image_produit_612351001_4, image_produit_612351001_6, image_produit_612351001_8, image_produit_612351001_7, image_produit_612351001_14 |
| Version | Soudure |
| Tiroir pivotant | Axe gauche |
| Profondeur (en mm) | 272.0000 |
| Hauteur | 3U |
| Packaging | image_packaging_612351001_2, image_packaging_612351001_1 |
| Type de marché | DATA CENTER , FTTA, FTTH |