

Référence article : 621951006

### Description Produit :

Ce Point de Branchement Optique (PBO) intérieur ou boîtier de palier ANGARA est utilisé dans les réseaux FTTH au sein des logements collectifs. Il assure le raccordement entre le câble riser colonne montante et les différents câbles de branchement abonné.



- Capacité : 24 FO
- Cassettes : 1 cassette
- Dimensions (L x H x P) : 125 x 288 x 42 mm
- Poids : 0,43 Kg (vide)
- Matière : plastique ABS-PC
- Couleur : blanc
- Entrées : pour câble Riser Colonne Montante de 4 à 15 mm
- Sorties : pour câble de Branchement Abonné Intérieur de 2,5 à 6 mm
- Fixation : murale par vis
- Réseau : FTTH

**Poids : 417.0000 G**

### Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	500.0000
Dimensions (LxHxP en mm)	125x288x42
Fixation	Murale, par vis
Couleur	Blanc
Matière	Plastique
Indice de protection	IP30
Entrées de câbles	Par le côté
Sorties de câbles	6 par le haut, 6 par le bas
Arrimage des câbles	Cable colonne montante : Par collier plastique Câbles abonnés : par Clip Secure®
Composition	2 cassettes fixes avec couvercles   dispositifs d'arrêt de câble rapide et mousse de protection   jusqu'à 6 cassettes pivotantes amovibles   couvercle
Capacité en soudure	32 épissures
Fermeture du coffret	4 points de fermeture : 1 vis quart de tour à chaque extrémité du couvercle
Nombre de cassette d'épissuration	2

Image produit	image_produit_621951006_11, image_produit_621951006_10, image_produit_621951006_12, image_produit_621951006_1, image_produit_621951006_2, image_produit_621951006_3, image_produit_621951006_7, image_produit_621951006_8, image_produit_621951006_6, image_produit_621951006_5, image_produit_621951006_4, image_produit_621951006_9
Version	Soudure
Indice de résistance aux chocs	IK07
Cheminement des fibres	Rayon de courbure : 15 mm
Option(s)	Boite individuelle en carton comprenant les jupes de protection
Packaging	image_packaging_621951006_2, image_packaging_621951006_3, image_packaging_621951006_1
Type de marché	FTTH