

Référence article : 622191020



Description Produit : Ce coffret de branchement optique extérieur en plastique PANAMA est une version soudure et pré-équipé. Il est utilisé en FTTA (Fiber To The Antenna) pour faciliter la liaison entre les stations de base/BBU et la distribution des fibres vers les RRU/RRH.

- Capacité : 24 FO
- Fibre optique : monomode G652D
- Dimensions (L x H x P) : 215 x 360 x 111 mm
- Poids : 2,8 Kg (vide)
- Matière : plastique ABS-PC
- Couleur : gris clair
- Cassettes : 2 cassettes de 12 FO
- Raccords : 12 LC-UPC Duplex
- Pigtaills : 24 LC-UPC
- Entrées : 1 presse-étoupe M32 pour câbles 12-20 mm
- Sorties : 4 presse-étoupe M25 avec bague multi-trous pour 3 câbles 5-7 mm
- Fixation : murale par 4 vis (non fournies) ou sur poteau (en option)
- Réseaux : FTTA

Poids : 2796.0000 G

Informations techniques:

| | |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Poids Colis (en gramme) | 1126.0000 |
| Dimensions (LxHxP en mm) | 215x360x111 |
| Fixation | Murale par 4 vis (non fournies) ou sur poteau (en option) |
| Couleur | Gris clair |
| Matière | Plastique |
| Indice de protection | IP66 |
| Entrées de câbles | 1 presse-étoupe M32 pour câbles 12-20 mm |
| Sorties de câbles | 4 presse-étoupe M25 avec bague multi-trous pour 3 câbles 5-7 mm |
| Arrimage des câbles | Par presse-étoupes |
| Capacité en soudure | 24 épissures |
| Types d'empreintes | 12 SC |
| Fermeture du coffret | 6 vis |

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Image produit | image_produit_622191020_1 |
| Version | Soudure |
| Indice de résistance aux chocs | IK08 |
| Option(s) | Kit de fixation sur poteau |
| Type de marché | FTTA |