

Référence article : 622911008



Description Produit :

Cette Prise Terminale Optique (PTO) V6 est une version pré-équipée de raccords et pigtaills SC-APC monomode G657A2. Elle a été développée pour les applications résidentielles dans le cadre du déploiement FTTH en Zones Très Denses (ZTD). La PTO, installé à l'intérieur du logement, est le point d'arrivée de la fibre optique chez l'abonné.

- Capacité : 4 FO
- Fibre Optique : monomode G657A2
- Entrées de câbles : 4 (pour câble 3,5 à 5,2 mm)
- Raccords : 4 SC-APC auto-protégés
- Pigtaills : 4 SC-APC
- Matière : plastique ABS-PC
- Couleur : blanc
- Fixation : murale, sur boîte encastrée ou sur Rail DIN
- Réseau : FTTH

Poids : 123.6000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	80.0000
Dimensions (LxHxP en mm)	80 x 80 x 28
Fixation	Murale par vis et chevilles incluses Sur boîte encastrée (Ø 60 mm) Sur Rail DIN
Couleur	Blanc
Matière	Plastique
Raccordement	Epissures par fusion
Entrées de câbles	4
Arrimage des câbles	Collier de serrage en plastique sur dispositif de maintien
Composition	1 couvercle 1 compartiment fonctionnel multizones avec: -Les entrées de câble et zone d'arrimage -La zone de loyage -l'espace de maintien des protections d'épissures -la zone de brassage: 4 empreintes SC 1 embase pour fixation murale ou sur boîte encastrée ou sur Rail DIN
Capacité en soudure	4 épissures
Types d'empreintes	SC Simplex
Diamètre du câble d'entrée	Ø 3,5 à 5,2 mm
Protection des ports	Raccord SC-APC auto protégé FOLAN

Pigtails	4
Capacité FO	4.0000
Image produit	image_produit_622911008_1
Version	Version pré-équipée de raccords et pigtails
Zone de lovage et absorption de la fibre	1,5m en 250µm / 0,8m en 900µm
Cheminement des fibres	Rayon de courbure: 15mm
Type de marché	FTTH