

**Référence article :** 622091244



**Description Produit :** Ce coffret intérieur métal FIDJI 24 est une version soudure et de faible encombrement qui s'utilise dans le déploiement FTTO (Fiber To The Office). Il est adapté comme point d'arrivée de l'adduction fibre optique dans des locaux techniques de dimensions réduites quand une baie ou un coffret ne peuvent être installés.

- Installation : soudure sur pigtaills
- Type de fibre : monomode G652D
- Matière : métal
- Couleur : noir
- Capacité en soudure : 48 épissures
- Cassettes : 4 cassettes de 12 FO
- Raccords : 24 LC-UPC Duplex
- Pigtaills : 48 LC-UPC
- Module de protection
- Dimensions (L x H x P) : 327 x 240 x 104 mm
- Poids : 2,5 Kg (hors visserie)
- Fixation : murale par 4 vis (non fournies) et entretoises nylon (fournies)
- Réseaux : FTTO

**Poids :** 1980.0000 G

**Informations techniques:**

Poids Colis (en gramme)	2300.0000
Dimensions (LxHxP en mm)	254x240x104
Fixation	Murale par 4 vis M4
Couleur	Noir
Matière	Acier
Entrées de câbles	1 entrée par le haut + 1 entrée par le bas
Sorties de câbles	En haut et en bas (ouverture défonçable)
Arrimage des câbles	Par collier de serrage plastique et arrêt de câble
Composition	1 bac métallique et couvercle 4 platines raccords équipées ou non 2 zone de lovage 1 dispositif d'arrêt de câble
Sortie de cordon de brassage	Sortie directe hors option de protection

Capacité en soudure	24 épissures
Types d'empreintes	24 SC
Fermeture du coffret	Par pion plongeur Sécurisable par cadenas (non fourni)
Image produit	image_produit_622091244_1, image_produit_622091244_2
Version	Soudure
Option(s)	Module de protection Fixation sur rail DIN
Type de marché	FTTO