

Référence article : 611491033

Description Produit :

Ce tiroir optique coulissant métal MILANO 1U s'utilise dans les réseaux FTTA, FTTO et Data Centers. Il se met en place dans les baies techniques ou dans les coffrets muraux 19". Son rôle est de réaliser les interconnexions entre les différents réseaux internes et/ou externes et les équipements.



- Hauteur : 1U
- Dimensions (Lx H x P) : 480 x 44 x 240 mm
- Poids (hors visserie) : 2,25 Kg
- Entraxe de fixation : 19"
- Matière : métal
- Couleur : noir
- Jarretière : en ligne
- Empreintes : 12 SC Duplex
- Non équipé de raccords
- Capacité fibre optique : jusqu'à 24 FO (si raccords duplex) ou 48 FO (si raccords quadruplex)
- Réseau : FTTA – FTTO – Data Centers

Poids : 2230.0000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	2230.0000
Couleur	Noir
Matière	Acier
Arrimage des câbles	Par collier de serrage plastique sur le plateau coulissant
Types d'empreintes	12 SCD
Entraxe de fixation	19"
Jarretière	En ligne
Accessoires fournis	Colliers de serrage plastique, visserie M6 (vis, rondelles et écrous x4), guides câbles adhésifs, notice

Image produit	image_produit_611491033_14, image_produit_611491033_13, image_produit_611491033_12, image_produit_611491033_16, image_produit_611491033_11, image_produit_611491033_15, image_produit_611491033_10, image_produit_611491033_9, image_produit_611491033_8, image_produit_611491033_5, image_produit_611491033_7, image_produit_611491033_6, image_produit_611491033_4, image_produit_611491033_2, image_produit_611491033_1, image_produit_611491033_18, image_produit_611491033_17
Option(s)	Patte d'adaptation ETSI/21" Platine pour fixation raccords 24 SC Entrée de câble par presse-étoupePG13
Identification du connecteur	En ligne
Types de raccords	12 SC Duplex
Nombres d'entrées de câbles	6 à l'arrière (protégées par des passe-fils à membrane)
Configuration de la face avant	1 ligne / 24 raccords
Atouts produits	Châssis décaissable jusqu'à 50 mm pour la protection des fiches Identification des raccords en face avant Clip de fermeture intégré au plateau mobile coulissant Plateau coulissant totalement extractible avec dispositif de retenue en fin de course Entrées de câbles ajustables à l'arrière et arrimage des câbles sur le plateau coulissant
Hauteur	1U
Type de marché	DATA CENTER , FTTA, FTTO