

Référence article : 622901027



Description Produit :

Cette Prise Terminale Optique (PTO) V5.2 est une version bi-fibres (2 FO) et pré-équipée de 2 raccords et 2 pigtaills SC-APC monomode G657A2. Point d'arrivée de la fibre optique chez l'abonné, elle a été développée pour les applications résidentielles dans le cadre du déploiement FTTH en Zones Moins-Denses (ZMD).

- Capacité : 2 FO
- Fibre Optique : monomode G657A2
- Entrées de câbles : 7 (pour câble 2,5 à 6mm)
- Pré-équipée : 2 raccords auto-protégés et 2 pigtaills SC-APC
- Version montée
- Matière : plastique ABS-PC
- Couleur : blanc
- Fixation : murale ou sur boîte encastrée
- Réseau : FTTH

Poids : 127.6000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	90.0000
Dimensions (LxHxP en mm)	86 x 86 x 23
Fixation	Murale par vis et chevilles incluses Sur boîte encastrée (Ø 60 mm)
Couleur	Blanc
Matière	Plastique
Raccordement	Epissures fusion
Entrées de câbles	7
Arrimage des câbles	Collier de serrage en plastique
Composition	1 couvercle 1 compartiment fonctionnel multizones avec: -Les entrées de câble et zones d'arrimage -La zone de lovage -l'espace de maintien des protections d'épissures -la zone de brassage: 2 empreintes SC -1 bouchon auto-cassant pour obturer un port non utilisé 1 embase pour fixation murale ou sur boîte encastrée
Capacité en soudure	2 épissures thermorétractables
Types d'empreintes	SC Simplex
Diamètre du câble d'entrée	Ø 2,5 à 6 mm
Protection des ports	Raccord auto-protégé

Pigtails	G657
Capacité FO	2.0000
Image produit	image_produit_622901027_3, image_produit_622901027_4, image_produit_622901027_5, image_produit_622901027_7, image_produit_622901027_6, image_produit_622901027_1, image_produit_622901027_2
Version	Version pré-équipée de raccords et pigtails
Zone de lovage et absorption de la fibre	1,5m en 250µm / 1m en 900µm
Cheminement des fibres	Rayon de courbure : 15mm
Packaging	image_packaging_622901027_2, image_packaging_622901027_1
Type de marché	FTTH