

**Tiroir optique pivotant gauche métal NIAGARA 4U soudé avec un câble amorce 25m – 12 Cassettes - 144 Raccords et Pigtaills SCA –  
Fibre monomode G657A2**

**Référence article :** 612230091



**Description Produit :**

Le tiroir optique pivotant métal 4U pivot gauche, en version soudure, est un essentiel dans les architectures réseaux FTTH (Fiber To The Home). Il s'installe à droite dans les répartiteurs intérieurs et extérieurs et permet l'identification de l'abonné et son raccordement à la fibre optique. Ce tiroir est soudé avec un câble amorce de 25m.

-Pivot : gauche (distribution, transport, clients)

-Hauteur : 4U

-Matière : métal

-Couleur : gris clair

-Type de fibre : monomode G657A2

-Entraxe de fixation : 19"

-Cassettes : 12 cassettes de 12 FO

-Identification : 12 lignes de 12 raccords

-Jarretière : en colonne

-Raccords : 144 SC-APC

-Pigtaills : 144 SC-APC

-Câble amorce : 25m

-Réseau : FTTH

**Poids :** 7370.0000 G

**Informations techniques:**

Poids Colis (en gramme)	7370.0000
Couleur	Gris clair
Matière	Métal
Capacité en soudure	144 épissure

Types d'empreintes	SC
Compatibilité PON	NA
Identification	12 lignes de 12 raccords
Entraxe de fixation	19"
Jarretièrage	En colonne
Capacité par cassette	12 FO
Format (en pouces)	19.0000
Image produit	image_produit_612230091_15, image_produit_612230091_14, image_produit_612230091_12, image_produit_612230091_11, image_produit_612230091_10, image_produit_612230091_9, image_produit_612230091_8, image_produit_612230091_7, image_produit_612230091_6, image_produit_612230091_5, image_produit_612230091_4, image_produit_612230091_3, image_produit_612230091_2, image_produit_612230091_1
Version	Soudure
Tiroir pivotant	Gauche
Profondeur (en mm)	274.0000
Hauteur	4U
En application	image_application_612230091_1, image_application_612230091_3, image_application_612230091_2
Packaging	image_packaging_612230091_2, image_packaging_612230091_1
Type de marché	FTTH