

Référence article : 622911014



Description Produit :

Le boîtier optique ou la Prise Terminale Optique (PTO) V6 FOLAN est équipé de 4 raccords et 4 pigtaills SC-APC monomode G657A2. Elle a été conçue pour le déploiement de la fibre optique dans les architectures FTTH (Fiber to the Home). La PTO ou la DTlo est le dernier point d'arrivée de la fibre optique au sein du logement de l'abonné.

- Capacité : 4 FO
- Fibre Optique : monomode G657A2
- Entrées de câbles : 4 (pour câble 3,5 à 5,2 mm)
- Raccords : 4 SC-APC auto-protégés
- Pigtaills : 4 SC-APC
- Matière : plastique ABS-PC
- Couleur : blanc
- Fixation : murale, sur boîte encastrée ou sur Rail DIN
- Réseau : FTTH

Poids : 123.6000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	90.0000
Dimensions (LxHxP en mm)	80 x 80 x 28
Fixation	Murale par vis et chevilles incluses, sur boîte encastrée (Ø 60 mm), sur Rail DIN
Couleur	Blanc
Matière	Plastique
Raccordement	Epissures par fusion
Entrées de câbles	4 (pour câble 3,5 à 5,2 mm)
Arrimage des câbles	Collier de serrage en plastique sur dispositif de maintien
Capacité en soudure	4 épissures
Types d'empreintes	SC Simplex

Diamètre du câble d'entrée	Ø 3,5 à 5,2 mm
Protection des ports	Raccord SC-APC auto protégé FOLAN
Pigtails	4
Capacité FO	4.0000
Image produit	image_produit_622911014_1, image_produit_622911014_2, image_application_622911014_1
Version	Version pré-équipée de raccords et pigtaills
Zone de lovage et absorption de la fibre	1,5m en 250µm / 0,8m en 900µm
Cheminement des fibres	Rayon de courbure: 15mm
Type de marché	FTTH

FOLAN | ZI PERICA, 692 rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape, France

Tél: +33(0)4 78 800 810 | Site : www.folan-shop.com