

Référence article : 369011257

**Description Produit :**

Les SFP (Small Form-Factor Pluggable) ou mini-Gbic permettent de relier par la fibre des éléments actifs. Ils équipent les ports des switches, convertisseurs de média ou unités de stockage placés dans les baies.



- Fibre optique : monomode
- Portée : 40 Km
- Version : standard
- Connectique : LC Duplex
- Longueurs d'onde : 1310 nm
- Réseaux : FTTO - Data Center - Smart Cities - Industrie - Vidéosurveillance

**Poids : 44.0000 G**

**Informations techniques:**

Poids Colis (en gramme)	570.0000
Norme technique	SFP MSA Sortie optique: Telcordia GR-253-CORE et ITU-T G.957 ESD: IEC 61000-4-2 GR-1089-CORE EMI: EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B IEC 60825-1.2: Laser Class 1 IEEE 802.3z / 802.3ah (1550nm/80km)
Compatibilité	SFP MSA
Dimensions (LxHxP en mm)	56,6 x 13,7 x 12,4
Connectiques	LCD
Type de convertisseur	Monodirectionnel
Débit max (en Gbps)	1.0000
Portée	40 Km
Catégorie	1000LX
Longueur d'onde (en nm)	1310.0000
Hauteur colis (en cm)	22.0000
Image produit	image_produit_369011257_3, image_produit_369011257_1, image_produit_369011257_2

Budget optique (en dB)	18.0000
DDM/DOM	Oui
Type de marché	DATA CENTER , FTTO, SMART CITIES

FOLAN | ZI PERICA, 692 rue des Mercières, 69140 Rillieux-la-Pape, France

Tél: +33(0)4 78 800 810 | Site : [www.folan-shop.com](http://www.folan-shop.com)