

Référence article : 399041250

Description Produit :

Cette pince d'ancrage s'installe dans les réseaux FTTH (Fibre jusqu'au logement) en aérien pour fixer et maintenir les câbles ADSS ronds.



- Déploiement : aérien
- Matière : alliage d'aluminium haute résistance et thermoplastique résistant aux UV
- Compatible avec des câbles ronds de 10 à 12 mm
- Longueur de câblettes : 400 mm
- Réseau : FTTH

Poids : 280.0000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	322.0000
Dimensions cablette (DxL en mm)	400
Câble compatible	ADSS
Câble diamètre min Ø (en mm)	10.0000
Câble diamètre max Ø (en mm)	12.0000
Fixation	Sur traverse, queue de cochon, murale, ou console
Matière cablette	Acier inoxydable
MAT - Tension maximum admissible (en daN)	250.0000
Portée (en m)	50 à 60
Matière corps	Alliage d'aluminium haute résistance et thermoplastique résistant aux UV
Hauteur colis (en cm)	3.0000
Image produit	image_produit_399041250_2, image_produit_399041250_8, image_produit_399041250_9, image_produit_399041250_1, image_produit_399041250_3, image_produit_399041250_7, image_produit_399041250_4, image_produit_399041250_5, image_produit_399041250_6
Type de marché	FTTH