

Référence article : 305501039



Description Produit : Ce Boîtier Etanche Plat 12-96 FO (BEP) est conçu pour accueillir, gérer et protéger jusqu'à 48 épissures. Il est utilisé pour réaliser de façon étanche la jonction par épissurage de câbles à fibre optique dans les réseaux FTTH, FTTA et FTTO.

- Capacité : 48 FO
- Cassettes : 2 cassettes de 24 épissures
- Dimensions (L x H x P) : 220 x 100 x 300 mm
- Poids : 2,7 Kg (vide)
- Matière : plastique ABS-PC
- Couleur : noir
- Fixation : sur poteau, en aérien, enterré, en sous-terrain ou mural
- Notice incluse
- Réseau : FTTH – FTTA - FTTO

Poids : 2940.0000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	3600.0000
Dimensions (LxHxP en mm)	200 x 100 x 300
Fixation	Murale, aérien & poteau
Couleur	Noir
Matière	Plastique
Durée de vie	Supérieure à 25 ans
Indice de protection	IP68
Accessoires inclus	Cylindres en plastique d'obturation des ports non utilisés Colliers de serrage en plastique II Protections d'épissures
Port ovale 3 entrees - diamètre des câbles admissibles	pour 3 câbles Ø 8 à 15 mm ou 6 câbles Ø 4 à 8 mm
Port ovale 2 entrees - diamètre des câbles admissibles	pour 2 câbles Ø 8 à 11 mm ou 4 câbles Ø 4 à 8 mm
Port ovale 5 entrees - diamètre des câbles admissibles	pour 1 câble Ø 6 mm + 4 pigtails Ø 2 mm
Capacité des cassettes	24.0000
Capacité d'épissurage	48

Image produit	image_produit_305501039_5, image_produit_305501039_10, image_produit_305501039_9, image_produit_305501039_7, image_produit_305501039_8, image_produit_305501039_6, image_produit_305501039_2, image_produit_305501039_11, image_produit_305501039_1, image_produit_305501039_4, image_produit_305501039_3
Mise a la terre	Intégrée
Option(s)	Cassette supplémentaire avec ses protections d'épissures
Packaging	image_packaging_305501039_2, image_packaging_305501039_1
Type de marché	FTTA, FTTH, FTTO