

Référence article : 501017346N



Description Produit :

Ce cordon abonné simplex monomode G657A2 avec des connecteurs SC-APC est utilisé pour le réseau FTTH (Fiber To The Home) pour faire le lien entre un DTIO/PTO et l'équipement actif de l'abonné (la box). Il assure la liaison optique chez l'abonné. Ce cordon optique est disponible de 3 mètres à 30 mètres.

- Fibre monomode 9/125 µm 6657A2
- Connecteurs : SC-APC
- Gaine extérieure LSZH-FR
- Dimension du cordon : 2,8 mm
- Couleur du cordon : Ivoire
- Réseaux : FTTH

Poids : 38.7000 G

Informations techniques:

Poids Colis (en gramme)	38.0000
Longueur (en m)	3.0000
Diamètre du câble (en mm)	2.8000
Type gaine extérieure	Anti-UV LSZH-FR
Endurance mécanique	500 connexions
Type de câble	Simplex
Type de connecteur(s) coté A - Preco	SC
Polissage coté A	APC
Couleur du corps du connecteur coté A	Vert
Type de manchon coté A	Long
Polissage coté B	APC
Couleur du corps du connecteur coté B	Vert
Type de manchon coté B	Long
Resistance à la traction (en N)	100.0000
Couleur gaine extérieure	Ivoire
Capacité FO	1.0000

Hauteur colis (en cm)	3.0000
Image produit	image_produit_501017346N_9, image_produit_501017346N_8, image_produit_501017346N_7, image_produit_501017346N_5, image_produit_501017346N_4, image_produit_501017346N_1, image_produit_501017346N_6, image_produit_501017346N_3, image_produit_501017346N_2
Couleur du manchon coté A	Vert
Valeur atténuation IL max coté A (en dB)	≤ 0,25
Valeur atténuation IL moyen coté A (en dB)	≤ 0,12
Valeur de réflectance RL coté A (en dB)	≥ 60
Type de connecteur(s) coté B - Preco	SC
Couleur du manchon coté B	Vert
Valeur atténuation IL max coté B (en dB)	≤ 0,25
Valeur atténuation IL moyen coté B (en dB)	≤ 0,12
Valeur de réflectance RL coté B (en dB)	≥ 60
Froid (en °C)	-25.0000
Chaleur sèche (en °C)	70.0000
Variation de température (en °C)	-25°C à +70°C
Conditionnement	1.0000
Packaging	image_packaging_501017346N_2, image_packaging_501017346N_1
Type de marché	FTTH